



CG 10-125

Amoladora angular compacta Ø 125 mm

Manejable amoladora angular compacta de 1 000 W para trabajos de desbarbado, desbaste y corte.

N.º pedido: 7 222 79 60 00 0



Más información

- + Motor robusto para el uso diario.
- + Uso compacto y manejable gracias a la carcasa de motor estrecha.
- + El cabezal de engranaje puede girarse 90° para una gran versatilidad de aplicación.
- + Gran capacidad de carga gracias a la refrigeración del motor directa.
- + Cambio rápido sin herramienta de medios de lijado: tuerca de sujeción rápida incluida como estándar en el volumen de suministro.
- + Velocidad de avance rápida gracias al potente motor.
- + Más seguridad gracias a la protección de re arranque integrada.

Incluido en el precio

- + 1 tuerca de banco rápida sin herramienta
- + 1 llave
- + 1 protector separador
- + 1 empuñadura

Equipamiento

- + Arranque suave
- + Bloqueo de puesta en marcha involuntaria

Aplicación

Desbastado

+

Desbarbado

++

Corte

++



FEIN

Cepillado



+ adecua

++ muy adecua

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Consumo nominal 1 000 W

Potencia suministrada 630 W

Velocidad en vacío 11 000 min⁻¹

Ø disco 125 mm

Ø plato elástico 125 mm

Bridas M 14

Cable con conector 4 m

Peso según EPTA 2,10 kg

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad
acústica L_{pA}

Incertidumbre de medición del
valor de medición K_{pA}

91 dB

3 dB

Nivel de potencia
acústica L_{WA}

Incertidumbre de medición del
valor de medición K_{WA}

102 dB

3 dB

Valor de vibración 1 α_{hv}
3 vías

Incertidumbre de medición del
valor de medición Kα

8,5 m/s²

1,5 m/s²

Valor de vibración 2 α_{hv}
3 vías

Incertidumbre de medición del
valor de medición Kα

3 m/s²

1,5 m/s²

Ejemplos de aplicación



FEIN

