Broca con inserción Weldon VARIO 6,8 mm (rosca M8)

Gran duración gracias a la alta resistencia del material (64 HRC), geometrías de corte especiales adecuadas para llaves de impacto y un recubrimiento de TiAlN (nitruro de titanio y aluminio). Las herramientas de inserción están sujetas a poco desgaste y fricción y son resistentes al calor hasta 800 °C, por lo que pueden utilizarse con velocidades elevadas y un alto número de percusiones en acero hasta 900 N/mm2.|Perfectas para los siguientes materiales: aceros no aleados y aleados hasta 900 N/mm², aluminio, latón.

25,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 6 31 11 042 01 0

Datos técnicos

DATOS GENERALES

L	90 mm
Longitud de la espiral	50 mm
Material	HSS
Recubrimiento	Nitrato de titanio-aluminio (TiAlN)
Resistencia	64 HRC
Resistencia al calor	max. 800°C
Portaherramienta	Varilla de broca VARIO
Ø de taladrado	6,8 mm

Broca con inserción Weldon VARIO 8,5 mm (rosca M10)

Gran duración gracias a la alta resistencia del material (64 HRC), geometrías de corte especiales adecuadas para llaves de impacto y un recubrimiento de TiAlN (nitruro de titanio y aluminio). Las herramientas de inserción están sujetas a poco desgaste y fricción y son resistentes al calor hasta 800 °C, por lo que pueden utilizarse con velocidades elevadas y un alto número de percusiones en acero hasta 900 N/mm2.|Perfectas para los siguientes materiales: aceros no aleados y aleados hasta 900 N/mm², aluminio, latón.

29,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 6 31 11 043 01 0

Datos técnicos

DATOS GENERALES

L	90 mm
Longitud de la espiral	50 mm
Material	HSS
Recubrimiento	Nitrato de titanio-aluminio (TiAlN)
Resistencia	64 HRC
Resistencia al calor	max. 800°C
Portaherramienta	Varilla de broca VARIO
Ø de taladrado	8,5 mm

Broca con inserción Weldon VARIO 10,2 mm (rosca M12)

Gran duración gracias a la alta resistencia del material (64 HRC), geometrías de corte especiales adecuadas para llaves de impacto y un recubrimiento de TiAlN (nitruro de titanio y aluminio). Las herramientas de inserción están sujetas a poco desgaste y fricción y son resistentes al calor hasta 800 °C, por lo que pueden utilizarse con velocidades elevadas y un alto número de percusiones en acero hasta 900 N/mm2.|Perfectas para los siguientes materiales: aceros no aleados y aleados hasta 900 N/mm², aluminio, latón.

32,00 € **P.V.P. sin I.V.A.**

N.º pedido: 6 31 11 044 01 0

Datos técnicos

DATOS GENERALES

L	90 mm
Longitud de la espiral	50 mm
Material	HSS
Recubrimiento	Nitrato de titanio-aluminio (TiAlN)
Resistencia	64 HRC
Resistencia al calor	max. 800°C
Portaherramienta	Varilla de broca VARIO
Ø de taladrado	10,2 mm

Broca con inserción Weldon VARIO 12 mm (rosca M14)

Gran duración gracias a la alta resistencia del material (64 HRC), geometrías de corte especiales adecuadas para llaves de impacto y un recubrimiento de TiAlN (nitruro de titanio y aluminio). Las herramientas de inserción están sujetas a poco desgaste y fricción y son resistentes al calor hasta 800 °C, por lo que pueden utilizarse con velocidades elevadas y un alto número de percusiones en acero hasta 900 N/mm2.|Perfectas para los siguientes materiales: aceros no aleados y aleados hasta 900 N/mm², aluminio, latón.

35,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 6 31 11 045 01 0

Datos técnicos

DATOS GENERALES

L	90 mm
Longitud de la espiral	50 mm
Material	HSS
Recubrimiento	Nitrato de titanio-aluminio (TiAlN)
Resistencia	64 HRC
Resistencia al calor	max. 800°C
Portaherramienta	Varilla de broca VARIO
Ø de taladrado	12 mm

Set de brocas con inserción Weldon VARIO

Set de brocas con inserción Weldon VARIO de 4 piezas con los tamaños 6,8 mm, 8,5 mm, 10,2 mm y 12 mm. Gran duración gracias a la alta resistencia del material (64 HRC), geometrías de corte especiales adecuadas para llaves de impacto y un recubrimiento de TiAlN (nitruro de titanio y aluminio). Las herramientas de inserción están sujetas a poco desgaste y fricción y son resistentes al calor hasta 800 °C, por lo que pueden utilizarse con velocidades elevadas y un alto número de percusiones en acero hasta 900 N/mm2. |Perfectas para los siguientes materiales: aceros no aleados y aleados hasta 900 N/mm², aluminio, latón.

99,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 6 31 11 050 01 0

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Material	HSS
Recubrimiento	Nitrato de titanio-aluminio (TiAlN)
Resistencia	64 HRC
Resistencia al calor	max. 800°C
Portaherramienta	Varilla de broca VARIO

Adaptable para las siguientes máquinas

- ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use-top Set
- ASCD 18-300 W2 AS Ready-to-use Set
- ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping-top Set